

OFFSET-PARABOL-ANTENNEN

- || 10,7 – 12,75 GHz (KU Band)
- || Hohe Stabilität:
 - 40 mm Feedhalter aus Druckguss (im Lieferumfang)
 - Masthalter mit Flügelschrauben
- || Korrosionsbeständig, Aluminium Reflektor und feuerverzinkter Masthalter
- || Ästhetisch ansprechend:
 - in den Farben weiß, graphit, ziegelrot lieferbar
 - integrierte Kabelführung
 - Rückenhalter in Spiegelfarbe
- || Auch lieferbar in VPE: 10, Bulkware (auf Anfrage)
- || Auch lieferbar als beheizte Version (auf Anfrage)



Typ		SAT 75	SAT 85	SAT 100	SAT 120 PRO
Farbe / Artikel-Nr.	weiß	57001277	57001280	57001283	
	graphit	57001278	57001281	57001284	57002653
	ziegelrot	57001279	57001282	57001285	–
Reflektor-Ø	m	0,75	0,85	1,0	1,2
Gewinn	dB	37,3	38,3	40	41,0 ... 42,5
Öffnungswinkel	°	2,4	2,1	1,8	1,37
Halterung für Rohr-Ø	mm	40 - 80	40 - 80	40 - 80	55 - 100
Elevationswinkel	°	10 - 40	10 - 40	10 - 40	20 - 50
Windlast	N	480	600	800	1250
Breite x Höhe	cm	75 x 80	85 x 90	94 x 101	124 x 133
Verpackungsmaß	cm	76 x 86 x 20	90 x 86 x 20	116 x 102 x 25	100 x 120 x 24
Gewicht	kg	7,0	11,0	11,5	14,5 / 21,9



Hohe Stabilität

- || Satte Materialquerschnitte und 6-Kant-Spannmuttern
- || Einteilige Konstruktion von Tragarm und LNB-Halter
- || Flügelmuttern zur Montage ohne Werkzeug



Geschützte Kabelführung

- || Im Tragarm
- || Sicher und optisch ansprechend



Immer betriebsbereit

- || Beheizbarer Antennenspiegel mit Automatikregelung
- || Feuchte- und Regensensor für effizientes Heizen
- || SATH 100/ 125 mit werkseitig angebrachter Heizmatte